



Ficha Técnica

PRODUTO: VALMAX 700 (DESINCRUSTANTE ÁCIDO)

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição do produto

Detergente desincrustante ácido com elevada ação pós obra, para remoção de incrustações inorgânicas (gesso, cimento, ferrugem, lama, resíduos minerais e etc) em pisos resistentes a produtos corrosivos. Pode ser usado para limpeza pesada de pisos como: azulejo, cimentados, concreto, rejuntas, pisos cerâmicos, porcelanato esmaltado, pedra de piscina e etc.

Apresentação

VALMAX LIMPA PORCELANATO PÓS OBRA (Detergente Desincrustante Ácido) apresenta-se em versão única, sem o uso de qualquer substância que interfira no desempenho do produto.

Modo de usar

Preparar o produto de acordo com o grau de sujidade na superfície, em caso de uma limpeza pesada (diluir 1L do produto em 4L de água), caso for uma limpeza moderada (diluir 1L do produto em até 9L de água), caso for uma limpeza leve/manutenção diária (diluir 1L do produto em até 19L de água), aplicar no local desejado, esfregar sobre a superfície e aguardar entre 1 a 3 minutos e enxaguar em seguida para remover por completo a sujidade, o produto e seus resíduos..

Embalagens

Disponível em Bombonas de 5 litros e Frascos de 1 litro.

Armazenagem

Armazenar em lugar **fresco e seco**. Mantenha o produto em embalagens originais para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.

Características: Físico – Químicas

Propriedades	
Cor	Branco
Odor	Característico
Estado físico	Líquido viscoso
Composição	Acido Alquilsulfônico Líquido - (CAS 27176-87-0), Acido Clorídrico (CAS 7647-01-0) hidróxido de Sódio (CAS 1310-73-2), e Água (7789-20-0).
Ativo	6,6% Acido Clorídrico
pH	0,5 ± 0,2
Densidade	1.148 ± 0,020 [g/ml]

Registro

Produto Saneante notificado na Anvisa nº:
25351.483107/2023-27

AFE: 3.03220-4

Validade: 24 meses

As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultados de testes laboratoriais e práticos internos. A **VALENÇA QUÍMICA** reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.

Para informações complementares entrar em contato com nosso depto técnico: Telefone (81) 3448.0156